SATO SHOUJI INC.

デジタル騒音計 SD-321

数値とバーグラフで騒音がすぐわかる！アナログ出力機能搭載デジタル騒音計！

- 自動レンジ切替で 30 ～ 130dB をカバー
- 数値とバーグラフの同時表示
- データの推移や変化をリアルタイムに表示
- データホールド、最大、最小値表示機能
- RS232C 出力インタフェース装備

仕様

型番	SD-321
規格	IEC60651 TYPE2 準拠
マイクロフォン	1/2 inch エレクトリックコンデンサーマイクロフォン
表示	4 桁 LCD デジタル表示
周波数レンジ	31.5Hz ～ 8kHz
測定範囲	Lo 30 ～ 80 dB Med 50 ～ 100 dB Hi 80 ～ 130 dB Auto 30 ～ 130 dB
周波数特性	A 特性 / C 特性
レベル切替	4 段階
分解能	0.1dB
精度	±1.5dB（94dB、1kHz の場合）
タイムウェイト	FAST / SLOW
サンプリング	0.5 秒
インターフェイス	RS-232C [AC 出力] フルスケール時 : 1Vrms 抵抗値 約 100Ω[DC 出力] 10mV/dB 抵抗値 1kΩ
機能	データホールド、最大、最小値、データロガー機能
使用環境	温度 0 ～ 40℃、10 ～ 80%RH（結露なきこと）
電源	9V 形乾電池（006P)×1、AC アダプター（別売）
電池寿命	約 50 時間（アルカリ乾電池使用時）
寸法・重量	H275×W64×D30mm、約 280g
付属品	取扱説明書、テスト電池、校正用ドライバー、防風スポンジ、アナログ出力用ミニプラグ、キャリングケース

主な用途

- パソコンや車などの清音化のために
- 騒音規正法に即した工場や現場にするために
- マンションなどの騒音対策やトラブル防止のために

販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.
〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階
☎(044) 738-0622
FAX : 044-738-0623
ホームページ : http://www.ureruzo.com/
測定器販売のサトテック : http://satotech.com/

このカタログの記載内容は 2011 年 1 月現在のものです。